

FICHA TÉCNICA ADHESIVO PVC N-35

DESCRIPCIÓN

N-35 es un adhesivo gel especial para las uniones de PVC rígido en agua potable. El Adhesivo PVC N-35 cumple las normas CE14814 y CE14680.

PROPIEDADES

Color: Incoloro
Olor: Característico
Viscosidad: 18000-32000cP
Densidad relativa: 0,975
Materia sólida: 23% $\pm$ 1%

MODO DE EMPLEO

Limpiar las superficies a encolar con nuestro disolvente L-30. Cortar en ángulo recto el tubo, biselar los cantos exteriores del tubo en un ángulo de 15° a fin de facilitar la entrada en el abocardado. Remover la cola antes de la aplicación, pasando posteriormente a aplicar una capa uniforme en sentido axial con un pincel plano a ambas partes a encolar, aplicando una capa más gruesa en el extremo del tubo. Unir tubo y abocardado sin movimiento de giro o torsión, manteniendo el ensamblaje fijo durante unos segundos, hasta obtener el fraguado del adhesivo. Eliminar de inmediato el adhesivo residual. El encolado no deberá someterse a esfuerzos o movimientos antes de cinco minutos. Se recomienda no someter la unión a presiones superiores a 1,5 atmósferas, antes de transcurridas 24 horas desde su encolado.

PRESENTACIÓN

Envase metálico:
Bote 1000 ml. 12 unidades/caja

Envase plástico:
Bote 1000 ml. 12 unidades/caja

ALMACENAMIENTO

Dos años en un lugar fresco y seco en su envase original. Caducidad 24 meses.

RECOMENDACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Se recomienda, debido al contenido del envase, entregar el mismo a un gestor de residuos autorizado para su destrucción o recuperación, así como de cualquier elemento desechable que haya estado en contacto con el producto.

NOTA

La información ofrecida en esta ficha técnica es de tipo general en base a nuestra experiencia. No podemos hacernos responsables, por el uso indebido e inadecuado del producto.