

FICHE TECHNIQUE COLLE PVC BLUEFAST

DESCRIPTION

Bluefast est un adhésif spécial pour tuyaux flexibles de PVC. Idéal pour le collage de tuyaux en PVC flexibles et rigides. Convient au collage de tubes et de flexibles dans des conditions humides. Colle Bluefast est sous les normes CE14814 et CE14680.

CARACTERISTIQUES

Couleur: Bleu
Odeur: Caractéristique
Viscosité: 13000-20000 cP à 20°C
Densité: 0,911 gr/cm³
Applicable sur des surfaces mouillées

MODE D' EMPLOI

Nettoyer les surfaces à coller avec notre Décapant L. Couper en angle droit le tube et les extrêmes extérieures du tube en un angle de 15° pour faciliter l'introduction dans la bouche du tube à assembler. Enlever l'adhésif avant de coller, appliquant postérieurement une couche fine avec un pinceau plat sur les deux parts à coller. Appliquer une couche plus épaisse sur l'extrême du tube. Unir tube et bouche sans tourner ou tirer, et maintenir l'union fixe pendant des minutes, jusqu'à obtenir le séchage de l'adhésif. Éliminer tout de suite le surplus de l'adhésif résiduel. L'assemblage ne peut être soumis à aucun effort ou mouvement avant cinq minutes. Ne pas soumettre l'union à des pressions supérieures à 1,5 atmosphères avant les 24 heures.

CONSOMMATION

NOMBRE DE CONNEXIONS MÉDIAS DANS 1000ml.

∅ Dn En mm	32	40	50
Nombre	500	250	210

PRESSION

∅	16-50 MM		
	5 BAR	10 BAR	16 BAR
>15 °c	15 min	30 min	2H

PRÉSENTATION

Plastic Boîte:

Pot 250 ml. 24 units/boîte

Pot 500 ml. 24 units/boîte

CONSERVATION

Garder dans un lieu frais et sec. Caducité: 24 mois.

RECOMMANDATIONS DE GESTION DE RÉSIDUS

Il est recommandé de remettre le contenu vide à un gérant de résidus autorisé pour sa destruction ou récupération, ainsi que de n'importe quel élément jetable qui a été en contact avec le produit.

NOTE

L'information donnée dans cette Fiche Technique est de type générale en base à notre expérience. On n'est pas responsable d'un mauvais usage du produit.