

## FICHE TECHNIQUE DECAPANT L-30

### DESCRIPTION

L-30 est un décapant conçu pour être utilisé sur le tuyau de PVC avant l'application de la colle afin d'obtenir une union parfaite entre les tuyauteries à coller.

### CARACTERISTIQUES

Couleur: Incolore  
Odeur: Caractéristique  
Viscosité: P.D/P.A  
Densité: 0,802gr/cm<sup>3</sup>

### MODE D'EMPLOI

Appliquer le Décapant L-30 avec un chiffon propre sur les surfaces à coller, jusqu'à ce qu'elles soient propres. Laisser sécher et appliquer la colle.

### PRESENTATION

#### *Métal Boîte:*

Pot 500 ml. 24 units/boîte  
Pot 1000 ml. 12 units/boîte

#### *Plastique Boîte:*

Pot 250 ml. 24 units/boîte  
Pot 500 ml. 24 units/boîte  
Pot 1000 ml. 12 units/boîte

### CONSERVATION

Garder dans un lieu frais et sec. Caducité: 24 mois.

### RECOMMANDATIONS DE GESTION DE RÉSIDUS

Il est recommandé de remettre le contenu vide à un gérant de résidus autorisé pour sa destruction ou récupération, ainsi que de n'importe quel autre élément jetable qui a été en contact avec le produit.

### NOTE

L'information donnée dans cette Fiche Technique est de type générale basée sur notre expérience. On n'est pas responsable d'un mauvais usage du produit.