



C/. Esqueis, 25 - Pol. Ind. Can Barri 08415 Bigues (Barcelona) - Spain Tel: +34 93 865 68 28 Fax: +34 93 865 89 26

info@it3sa.com · www.it3sa.com

FICHA TÉCNICA DESATASCADOR PROFESIONAL (USO EXCLUSIVO PROFESIONAL)

DESCRIPCIÓN

Desatascador ácido altamente eficaz. No daña tuberías o accesorios metálicos, plásticos, gomas, etc. No utilizar sobre aluminio, cromados o cincados.

CARACTERÍSTICAS

Forma Física: Líquido Color: Incoloro Olor: Característico

Temp. Inflamación: No es inflamable Densidad relativa: 1,84gr/cm³

APLICACIÓN (SOLO PARA USO EXLUSIVO PROFESIONAL)

El desatascador es un ácido fuerte y requiere una manipulación cuidada. NO AÑADIR AGUA SOBRE EL DESATASCADOR; la disolución genera calor y puede proyectarse ácido violentamente sobre manos y cara. Utilizar guantes de PVC o látex.

Con la ayuda de un embudo de plástico verter lentamente el ácido en el desagüe, añadir a continuación agua 0,5-1 Lt. y esperar 5-10 minutos, seguidamente hacer circular agua. Si no se produce desobturación o solo parcialmente volver a repetir la operación. Para la desobturación puede ser necesario consumir hasta de 2 a 4 frascos. No importa la materia que produzca la obturación: residuos orgánicos, celulósicos, cal, pelos, tejido, etc. El desatascador disuelve todos estos materiales comunes en las obturaciones. No utilizar con otras substancias químicas.

PRESENTACIÓN

Envase plástico:

Bote 500 ml. 24 unidades/caja Bote 1000 ml. 12 unidades/caja

ALMACENAMIENTO

Guardar en ambiente fresco y seco. Duración 12 meses.

RECOMENDACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Se recomienda, debido al contenido del envase, entregar el mismo a un gestor de residuos autorizado para su destrucción o recuperación, así como de cualquier elemento desechable que haya estado en contacto con el producto.

NOTA

La información ofrecida en esta ficha técnica es de tipo general en base a nuestra experiencia. No podemos hacernos responsables, por el uso indebido e inadecuado del producto.