C/. Esqueis, 25 - Pol. Ind. Can Barri
08415 Bigues (Barcelona) - Spain
Tel: +34 93 865 68 28
Fax: +34 93 865 89 26
info@it3sa.com · www.it3sa.com

FICHE TECHNIQUE SILICONE MULTI USAGES

DESCRIPTION

Scellement mono-composants à base d'acétique et fongicides de facile application et reticulation à temperature ambiante. Il est anti-moisissures et en contact avec l'himidité de l'air, il deviant un caoutchouc avec excellentes caractéristiques mécaniques et de résistence à l'extérieur.

CARACTERISTIQUES

Couleur : Blanche/Translucide
Odeur: Acétique
Densité relative: 0,93gr/cm^3 à 20ºC
Temperature décomposition: P.D/P.A

APPLICATIONS

Scellement de joints en bagnoires, douches, etc., au mur.
Dans toutes les joints que supportent humidités sans températures extrèmes.

NOTE: À cause de sa réticulation acide, il ne doit pas s'appliquer sur:
- Matériaux de construction comme fourmigon, mamposterie, marbre sans poulir et pareils.
- Métaux ferriques, cuivre et laton.
- Caoutchoucs, parce-que la silicone peut être teintée.

MODE D'EMPLOI

Les surfaces à sceller doivent être propres et séches. Dans le cas où les surfaces soient très sales, il serait nécéssaire de les nettoyer avec un dissolvant comme l'acétone. Les adhérences sur certains matériaux doivent être d'abord essayées par l'usuaire.

PRESENTATION

Cartouches de plastique de 280ml. 25 unit/boîte

CONSERVATION

Mantenir en place fraiche et sèche. Caducité: 12 mois.

RECOMMANDATIONS DE GESTION DE RÉSIDUS

On recommande, grâce au contenu de l´ensachement, de remettre le même un gérant de résidus autorisé à sa destruction ou récupération, ainsi que de n'importe quel élément jetable qui a été dans contact avec le produit.

NOTE

L'information donnée dans cette Fiche Technique est de type général en base à nôtre expérience. On n'est pas responsable d'un mauvais usage du produit.

IT3 S.A. · Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 22355, Sección General, Folio 150, Hoja B-35481, Inscripción 1ª – C.I.F. ESA-60036241