



C/. Esqueis, 25 - Pol. Ind. Can Barri 08415 Bigues (Barcelona) - Spain Tel: +34 93 865 68 28 Fax: +34 93 865 89 26

info@it3sa.com · www.it3sa.com

FICHA TÉCNICA ARMA TT

DESCRIPCIÓN

Cinta adhesiva fabricada en caucho celular para la fijación de coquillas y aislamientos térmicos flexibles. Excelente resistencia a la intemperie y a los rayos U.V.

CARACTERÍSTICAS

Naturaleza: Caucho Celular Cloropreno +EPDM Densidad Kg/m 3 : 150±30 Tracción a la rotura KPa.: ≤500 Alargamiento a la Rotura %: ≥120 Resistencia a la Compresión al 25% KPa: 30-50 Deformación Remanente a Comprensión Cte:

. 22 hr.,50%, 20°C : % <25 . Absorción Agua al vacio: % <3

Rango de Temperaturas:

.Ta Límite de no fragilidad °C.: -40 .Estabilidad dimensional °C.: +90 .Temperatura variable °C: +100

Reacción fuego: UNE23727-90

Velocidad de combustión (<100 mm./min.): CONFORME FMVSS 302

Envejecimiento 7 días a 70 °C:

.Encogimiento Lineal % max.: 6

Resistencia:

ROHS

. Aire + UV: Buena
. Ozono: Sin grietas
Conforme

Protección medioambiental: Libre de CFC & HCFC Reciclado: Potencial. Recicable.

Especificaciones:

ASTM D 1056 (91): 2 A 2, B SAF 1 18-79: RF42

PRESENTACIÓN

Rollo 50mm x 15mts. Blanco / Negro 8 Unidades/caja Rollo 50mm x 30mts. Negro 10 Unidades/caja

RECOMENDACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Se recomienda, debido al contenido del envase, entregar el mismo a un gestor de residuos autorizado para su destrucción o recuperación, así como de cualquier elemento desechable que haya estado en contacto con el producto.

NOTA

La información ofrecida en esta ficha técnica es de tipo general en base a nuestra experiencia. No podemos hacernos responsables, por el uso indebido e inadecuado del producto.