

FICHE TECHNIQUE RUBAN AUTO-VULCANISANT

DESCRIPTION

Ruban avec d'excellentes propriétés physiques et électriques avec un degré élevé de stabilité en cours d'utilisation. Une fois que les différentes couches sont enroulées, elles sont vulcanisées pour former une masse homogène.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur: Noir
Odeur: Sans odeur
Épaisseur totale: 0,75 mm +/- 0,05 mm
Tension de Perforation: >35 kV/mm
Tension Resistance: 2,6 MPa
Résistance volumétrique: 10¹⁵ Omnios-cm
Allongement: 800 %
Absorption d'eau: 0,05 % en 24 h.
Classe thermique: -40°C/+ 100°C en continu et 130°C maximum

APPLICATIONS

Bande d'immersion dans l'eau et ozone résistant et excellent.
Réparer jusqu'à 69Kv de câbles électriques.
Protection, isolation, humidité, sans corrosion.
La reconstitution de l'isolant intérieur des fils électriques dans les câbles synthétiques ensemble.

PRESENTATION

Rouleau 19 mm X 9,15m Noir 48 Uni/boîte

STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais et sec.

RECOMMANDATIONS DE GESTION DE RÉSIDUS

On recommande, grâce au contenu de l'ensachement, de remettre le même un gérant de résidus autorisé à sa destruction ou récupération, ainsi que de n'importe quel élément jetable qui a été dans contact avec le produit.

NOTE

L'information donnée dans cette Fiche Technique est de type général en base à notre expérience. On n'est pas responsable d'un mauvais usage du produit.