

## FICHA TÉCNICA ADHESIVO CONTACTO EXTRA FUERTE

### DESCRIPCIÓN

Adhesivo de contacto extra fuerte de uso general. Une todo tipo de materiales: plásticos, madera, tejidos, corcho, espumas de poliuretano, láminas sintéticas a cemento, metales, etc.

### PROPIEDADES

Color: Beige  
Olor: Disolvente  
Viscosidad: 5000-6000cP  
Densidad relativa: 0,79gr/cm<sup>3</sup>  
Contenido sólido: N.D/N.A

### MODO DE EMPLEO

Limpia y seca bien las dos partes a unir. Aplicar adhesivo en las dos partes. Esperar aproximadamente 10 minutos y unir las dos partes. Esperar aproximadamente 10 minutos y unir las dos superficies ejerciendo una continuación presión durante unos segundos.

Al cabo de 1-2 horas la adhesión habrá alcanzado su máximo desarrollo.

### PRESENTACIÓN

Bote 1000 ml. 12 unidades/caja

### ALMACENAMIENTO

Un año en un lugar fresco y seco en su envase original. Caducidad 12 meses.

### RECOMENDACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Se recomienda, debido al contenido del envase, entregar el mismo a un gestor de residuos autorizado para su destrucción o recuperación, así como de cualquier elemento desechable que haya estado en contacto con el producto.

### NOTA

La información ofrecida en esta ficha técnica es de tipo general en base a nuestra experiencia. No podemos hacernos responsables, por el uso indebido e inadecuado del producto.