

FICHA TÉCNICA ANTIHUMEDAD

DESCRIPCIÓN

Producto monocomponente. El producto actúa absorbiendo la humedad inserta en soportes de hormigón, rasilla y similares secándolos en menos de 30 minutos, confiriéndoles impermeabilidad y preparándolos para facilitar la adherencia de cualquier producto como acabado.

Forma parte del sistema de impermeabilización de cualquier tipo de revestimiento acrílico utilizado en la eliminación de humedades en terrazas cubiertas, fachadas, etc. Actúa de puente de adherencia y entre impermeabilizaciones.

MODO DE EMPLEO

Remover hasta la completa homogenización. Se aplica directamente sobre el soporte limpio con brocha o rodillo de lana. El consumo aproximado es de 0,500kg/ml. Ideal para la eliminación de incrustación de impurezas en los baños. Para otros usos consultar con nuestro departamento técnico.

Recomendamos precaución al ser un producto inflamable. Ventilar las zonas donde se va a aplicar.

Mezclar hasta conseguir un producto completamente homogéneo antes del uso y utilizar mascarilla en los lugares cerrados.

PRESENTACIÓN

Bidones de 25 Kg. Color Blanco.

ALMACENAMIENTO

Un año en un lugar fresco y seco en su envase original. Caducidad 12 meses.

RECOMENDACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Se recomienda, debido al contenido del envase, entregar el mismo a un gestor de residuos autorizado para su destrucción o recuperación, así como de cualquier elemento desechable que haya estado en contacto con el producto.

NOTA

La información ofrecida en esta ficha técnica es de tipo general en base a nuestra experiencia. No podemos hacernos responsables, por el uso indebido e inadecuado del producto.