

FICHE TECHNIQUE ANTI-HUMIDITÉ

CARACTERISTIQUES

Produit monocomposant. Il a la particularité d'absorber l'humidité du support, en la séchant en moins de 30 minutes, et la prépare pour une meilleure adhérence du produit à appliquer. Il forme part du système d'imperméabilisation de n'importe quel type de revêtement acrylique utilisé dans l'élimination d'humidité en terrasses, couvertes, façades, etc. Il agit comme pont entre l'union et la fermeture du système à utiliser.

MODE D' EMPLOI

Le produit doit être mélangé jusqu'à ce qu'il soit complètement homogène. Il faut l'appliquer directement sur le support propre avec une roule de laine. Il a une consommation de 0,500 Kg/ml. Idéal pour l'élimination des incrustations et des impuretés dans les salles de bain. Pour d' autres usages, consulter notre département technique.

OBSERVATIONS

Il s'agit d'un produit inflammable, faire attention en ventilant les lieux où le produit va être appliqué. Mélanger jusqu'à ce qu'il soit complètement homogène, avant l'usage. Utiliser une protection respiratoire dans les lieux fermés.

PRÉSENTATION

Bidons de 25 Kg. Couleur blanche.

CONSERVATION

Garder dans un lieu frais et sec. Caducité: 12 mois.

RECOMMANDATIONS DE GESTION DE RÉSIDUS

Il est recommandé de remettre le contenu vide à un gérant de résidus autorisé pour sa destruction ou récupération, ainsi que de n'importe quel élément jetable qui a été en contact avec le produit.

NOTE

L'information donnée dans cette Fiche Technique est de type générale en base à notre expérience. On n'est pas responsable d'un mauvais usage du produit.