

FICHE TECHNIQUE IMPERMÉABILISATION DES FAÇADES

DEFINITION

Revêtement acrylique imperméable de haute qualité. Pâte fluide avec un bon index THIXOTROPIQUE, de facile application avec roule. Emulsion aqueuse. Pigments de haute résistance aux rayons UV.

APPLICATION

Il peut s'appliquer sur nouvelle construction ou comme réparateur. Dans surfaces dégradées on conseille appliquer d'abord une couche de Anti humidité (Imprimation antihumidité), à fin de préparer le support et éliminer l'alcalinité, pour recevoir Imperméabilisant façades.

L'application peut se réaliser avec, roule de laine, mousse, pinceau ou équipe du type AIRLESS. Nous conseillons un minimum de 1 Kg./m² en plusieurs couches, appliquant entre elles MAILLE DE POLYESTER.

PROPRIÉTÉS

Déjà appliqué et sec, il a caractéristiques fongicides, est autolavable, transpirable au vapeur d'eau, résistent aux agents agressifs extérieures et totalement imperméable.

PRÉCAUTIONS

Les supports doivent être propres, sans graisses ni poudre. Ne pas appliquer à températures inférieures à - 5° C, s'il pleut ou avec météo instable.

PRÉSENTATION

Bidons de 25 Kg.

RECOMMANDATIONS DE GESTION DE RÉSIDUS

On recommande, grâce au contenu de l'ensachement, de remettre le même un gérant de résidus autorisé à sa destruction ou récupération, ainsi que de n'importe quel élément jetable qui a été dans contact avec le produit.

NOTE

L'information donnée dans cette Fiche Technique est de type général en base à notre expérience. On n'est pas responsable d'un mauvais usage du produit.