C/. Esqueis, 25 - Pol. Ind. Can Barri
08415 Bigues (Barcelona) - Spain
Tel: +34 93 865 68 28
Fax: +34 93 865 89 26
info@it3sa.com · www.it3sa.com

FICHE TECHNIQUE IMPERMÉABILISATION DES FAÇADES

DEFINITION

Revêtement acrylique imperméable de haute qualité. Pâte fluide avec un bon index THIXOTROPIQUE, de facile application avec roule. Emulsion aqueuse. Pigments de haute résistence aux rayons UV.

APPLICATION

Il pêut s'appliquer sur nouvelle construction ou comme réparateur. Dans surfaces dégradées on conseille appliquer d'abord une couche de Anti humidité (Imprimation antihumidité), à fin de préparer le support et éliminer l'alcalinité, pour recevoir Imperméabilisant façades.
L'application peut se réaliser avec, roule de laine, mousse, pinceau ou équipe du type AIRLESS. Nous conseillons un minimum de 1 Kg./m2 en plusieurs couches, appliquant entre elles MAILLE DE POLYESTER.

PROPRIETÉS

Dejà appliqué et sec, il a characteristiques fongicides, est autolavable, transpirable au vapeur d'eau, résistent aux agents agréssifs extérieures et totalement impérmeable.

PRÉCAUTIONS

Les supports doivent être propres, sans graisses ni poudre. Ne pas appliquer à températures inférieures à -5º C, s'il plêut ou avec méteo inestable.

PRÉSENTATION

Bidons de 25 Kg.

RECOMMANDATIONS DE GESTION DE RÉSIDUS

On recommande, grâce au contenu de l´ensachement, de remettre le même un gérant de résidus autorisé à sa destruction ou récupération, ainsi que de n'importe quel élément jetable qui a été dans contact avec le produit.

NOTE

L'information donnée dans cette Fiche Technique est de type général en base à nôtre expérience. On n'est pas responsable d'un mauvais usage du produit.

IT3 S.A. · Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 22355, Sección General, Folio 150, Hoja B-35481, Inscripción 1ª – C.I.F. ESA-60036241