

FICHA TÉCNICA HIDROFUGANTE

DESCRIPCIÓN

Hidrofugante es un preparado en base acuosa tensoactivo. Líquido transparente monocomponente aplicable en prefabricados y fibrocementos (absorbentes).

El producto actúa por absorción del soporte convirtiendo el paramento en un repelente del agua a la vez que permite la transpiración.

Una vez aplicado es invisible a simple vista, no alterando la textura ni el color del soporte.

Rigurosamente impermeable y transpirable, permite la evacuación del vapor de agua inserto en el habitáculo, evita las eflorescencias. Una vez curado es lavable.

APLICACIONES

Se puede aplicar con brocha, rodillo o equipo tipo airless. Así mismo, con una máquina de sulfatar.

Antes de la aplicación deben estar selladas las fisuras existentes con un mortero convencional o sellador.

Es necesario un mínimo de 2 capas para un correcto tratamiento. La segunda capa se deberá aplicar antes del secado de la primera.

CONSUMO

El mismo dependerá de la porosidad del soporte (aplicar hasta la saturación de la superficie).

OBSERVACIONES

Resistente a los rayos UV y al ozono. Impermeable, transpirable y lavable. No modifica la textura ni el color del paramento.

El Hidrofugante es sensible a las heladas. No se puede utilizar a temperaturas inferiores a 5°C. No es un producto inflamable.

PRESENTACIÓN

Envase plástico de 5 y 25 litros. Incoloro.

ALMACENAMIENTO

Un año en un lugar fresco y seco en su envase original.

RECOMENDACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Se recomienda, debido al contenido del envase, entregar el mismo a un gestor de residuos autorizado para su destrucción o recuperación, así como de cualquier elemento desechable que haya estado en contacto con el producto.

NOTA

La información ofrecida en esta ficha técnica es de tipo general en base a nuestra experiencia. No podemos hacernos responsables, por el uso indebido e inadecuado del producto.