

FICHE TECHNIQUE HYDROFUGE

DESCRIPTION

Produit liquide avec une base aqueuse, incolore et transparente. Il est applicable sur les surfaces absorbantes (préfabriqués, fibrocement, etc.). Il est remarquablement imperméable, transpire et permet l'évacuation de la vapeur d'eau. Il n'altère ni la texture ni la couleur du support et une fois appliquée il est autolavable.

APPLICATIONS

Ce produit peut s'appliquer avec brochon, rouleau, pistolet type AIRLESS et même avec une simple machine à sulfater. Avant son application, les fissures existantes doivent être scellées avec un mortier conventionnel ou mastic de type acrylique ou silicone. Il est nécessaire un minimum de 2 couches pour un correct traitement. La deuxième couche devra s'appliquer après le séchage complet de la première.

CONSOMMATION

Ça dépendra de la porosité du support. (appliquer jusqu'à saturer la surface).

AUTRES

Hydrofuge est sensible aux gelées. Il ne peut pas être utilisé à températures inférieures à 5° C. Il n'est pas inflammable.

PRÉSENTATION

Plastique Bidon 5Lts et 25 Lts. Incolore.

RECOMMANDATIONS DE GESTION DE RÉSIDUS

On recommande, grâce au contenu de l'ensachement, de remettre le même un gérant de résidus autorisé à sa destruction ou récupération, ainsi que de n'importe quel élément jetable qui a été en contact avec le produit.

NOTE

L'information donnée dans cette Fiche Technique est de type général en base à notre expérience. On n'est pas responsable d'un mauvais usage du produit.